Taarup 7664 PRO Wrap
Enrubanneuse de balles
rondes et parallélépipédiques

taarup

Une flexibilité conjuguée à un rendement important

kverneland group

Enrubannez comme vous pressez avec la PRO Wrap

Capacité impressionnante

La Taarup 7664 ProWrap a une capacité que vous n'avais jamais pu imaginer atteindre avec une enrubanneuse à balles carrées. Ceci grâce à un système hydraulique unique, commandé par une valve proportionnelle et contrôler par un boîtier électronique. La machine est également pourvue d'un nouveau design d'entraînement des satellites permettant une vitesse de rotation plus importante de ceux-ci. En condition normal, vous êtes capable d'enrubanner des balles en phase avec le big baller.

Enrubanneuse fiable et robuste

La Taarup 7664 est la solution idéale pour les entrepreneurs et agriculteurs à la recherche de rendement et d'une solution efficace. Elle permet une flexibilité parfaite pour l'enrubannage des balles rondes ou carrées. La Taarup 7664 est basée sur la longue expérience du groupe Kverneland dans le domaine de l'enrubanneuse.
Un développement produit intense et continu a été au départ du projet de la Taarup 7664, une enrubanneuse qui a connu de nombreuses modifications.

La conception déportée de la machine permet, en marche arrière, le chargement des balles déchargées accidentellement de la presse le long de la parcelle.

Dispositif d'application et de coupe du film

Le dispositif Taarup d'application et de coupe du film est conçu de façon à tenir le film étirable prêt pour la balle suivante.

Le film est donc maintenu fermement pendant le déchargement de la balle et le chargement de la suivante.

L'enrubanneuse Taarup 7664 permet d'enrubanner une balle tout en avançant : vous chargez une balle et vous l'enrubannez pendant que vous vous dirigez vers la prochaine.

Un enrubannage Rapid et fiable

Deux bras satellites assurent un rendement élevé

Avec deux bras satellites, l'enrubannage est plus rapide. En outre, vous remplacez les rouleaux de film moins souvent. Les dispositifs de pré-étirage sont installés près de la balle, ce qui limite la quantité d'air sous le film, même lorsque les satellites tournent très vite. La qualité de l'ensilage s'en trouve d'autant améliorée.

Précision de la rotation

La rotation du rouleau et des bras satellites est commandée avec précision et garantit la bonne étanchéité des balles enrubannées. Les bras satellites et les deux mâts sont commandés par des électrovannes. Des capteurs reliés à un ordinateur fournissent en continu à l'utilisateur une vue d'ensemble du processus et lui permettent à tout moment de savoir exactement où en est la machine.

Chargement et Déchargement

Une manutention délicate

Le modèle 7664 est basé sur un principe de chargement qui n'endommage pas la balle. Durant le fonctionnement, seuls les éléments arrondis entrent en contact avec la balle, d'où une manutention délicate de la balle.

Des contraintes réduites au niveau de la balle

Durant le chargement, la balle est soulevée tout droit afin d'éviter toute contamination par de la terre, et lors de son déchargement, elle est délicatement abaissée et posée au lieu d'être basculée hors de l'enrubanneuse. Tout l'enrubannage se fait donc délicatement, réduisant les contraintes auxquelles la balle est soumise.

Une fois enrubannée, la balle est doucement posée sur le sol, et la machine est prête pour enrubanner la prochaine.

Chargement des balles

Amener le tracteur au niveau de la balle, sur le côté de celle-ci. Les bras munis de rouleaux doubles soulèvent doucement la balle du sol, sans l'endommager. La balle est automatiquement placée dans la position optimale pour l'enrubannage.

L'enrubanneuse Taarup 7664 est équipée d'une régulation de vitesse. Ce système adapte automatiquement la vitesse de rotation de la balle en fonction de sa position. Lorsque le film est appliqué sur les côtés longs, la vitesse de rotation est réduite afin que les couches de film plastique se chevauchent correctement.

Flexibilité : pour enrubanner les balles rondes comme les parallélépipédiques

Le modèle Taarup 7664 peut être réglé pour toutes les dimensions de balles

Afin d'adapter l'enrubanneuse Taarup 7664 à toutes les balles, les roues et les bras à rouleaux sont réglables. Le passage des balles rondes aux balles parallélépipédiques est simple et rapide. La régulation de la vitesse grâce aux capteurs assure que la rotation de la balle et des bras satellites est bien coordonnée et que le chevauchement des couches de film est suffisant.

Balles rondes ou parallélépipédiques

Le modèle Taarup 7664 peut enrubanner des grandes balles cubiques mesurant 70x70 à 90x90 cm et des balles parallélépipédiques mesurant 60 à 90x70 à 120 cm, avec une longueur maximale de 180 cm. En outre, la machine peut enrubanner des balles rondes d'un diamètre de 120 cm. Cette enrubanneuse offre une souplesse d'utilisation maximale et un rendement optimal.

Les quatre rouleaux sont entraînés par des chaînes et des pignons, commandés hydrauliquement.

L'enrubanneuse Taarup 7664 est munie d'une barre d'attelage pivotante permettant des angles de braquage réduit.

L'enrubanneuse Taarup 7664 est équipée d'un dispositif d'arrêt d'urgence rapide et efficace.

Une manutention délicate du film
Les enrubanneuses de balles Taarup offrent un système exceptionnel de rouleaux de pré-étirage à extrémités coniques qui maintiennent une largeur optimale de film étiré. Un autre avantage est que les cônes n'endommagent pas les bords du film, d'où la

réduction des problèmes de déchirement du film. Les rouleaux sont en aluminium afin d'éviter la formation d'amas de colle provenant du film, qui entraînerait un étirage trop important du film et une rupture. Une caractéristique particulière est que l'air et l'eau ne sont pas emprisonnés lors de l'étirage du film.

Le remplacement du rouleau de film est simple et rapide sur un dispositif de pré-étirage Taarup. Il suffit de dégager la bobine vide en poussant la manette supérieure tout à la fois vers le côté et vers le haut, d'un seul mouvement. Insérer le nouveau rouleau de film, ramener la manette dans sa position initiale : la position du rouleau est immédiatement verrouillée.

Le dispositif de pré-étirage

Le dispositif de pré-étirage Taarup assure un étirage régulier du film sur toute la longueur du rouleau. Il est facile à commander et ne requiert que peu de maintenance. Des capteurs reliés à un ordinateur fournissent en continu à l'utilisateur une vue d'ensemble du processus et lui permettent à tout moment de savoir exactement où en est la machine.

Film étirable Taarup

Afin de stocker vos fourrages dans les meilleures conditions, vous avez besoin d'un film étirable offrant durabilité et bon pouvoir adhésif.

Le film d'enrubannage Taarup répond pleinement à toutes ces exigences. Produit par l'un des plus grands fabricants européens de film en polyéthylène, le film d'enrubannage Taarup a été spécifiquement mis au point pour l'enrubannage des balles sur machines Taarup.

Notre fournisseur apporte des améliorations constantes aux produits d'enrubannage de balles depuis des années et recourt à une équipe de spécialistes agricoles afin de vous faire bénéficier du meilleur conseil en matière d'enrubannage pour l'ensilage.

Caractéristiques techniques

	Taarup 7664
Dimensions	
Longeur totale (m)	6.00
Largeur au transport (m)	3.00
Poids (kg)	2,200
Dimension des roues (standard)	11.5/80x15.3”
Dimension des roues (option)	15.0/55x17”
Balles	
Dimensions des balles, carrées (hxl) (m)	0,7-0,9x0,7-0,9
Dimensions des balles, rectangulaires (hxl) (m)	0,6-0,9x0,7-1,2
Longueur maxi. des balles (m)	1,80
Diamètre maxi des balles rondes (m)	1,25
Commandes	
Débit et pression d'huile (l/mn)	50 at 170 bar
Boîtier électronique programmable	•
Commandé depuis la cabine du tracteur	•
Mât de pré-étirage	
Mât de pré-étirage 750mm	•
2 mâts de pré-étirage	•
Équipement	
Contrôle de la vitesses d'entraînement	∘
Coupe film automatique	•
Réserve de bobines	∘
Éclairage	∘

• = Standard ∘ = En option - = Pas disponible

Le Groupe Kverneland considère la vente de chaque machine comme le début d'une relation à long terme de grande valeur. Pour soutenir cette relation essentielle, nous fournissons des pièces de rechange de haute qualité et un service efficace. Nos pièces de rechange sont conçues pour assurer la fiabilité, la sécurité et une utilisation optimale des machines. La qualité de nos pièces est le résultat d'un long travail d'innovation et des processus de fabrication très évolués de nos usines.
Vous pouvez faire confiance au Groupe Kverneland pour vous offrir un service de toute première qualité.
C'est l'essentiel pour nous!

kverneland group

kverneland group

Kverneland Group est le premier constructeur et distributeur mondial d'équipements agricoles. Il est constitué d'une famille de marques prestigieuses qui leur permettent de proposer tant aux agriculteurs qu'aux concessionnaires une gamme exceptionnelle et complète de matériels de haute qualité destinés à la préparation du sol, au semis, à la récolte des fourrages, à la fertilisation, à la pulvérisation, à la culture de pommes de terre et à la viticulture.

www.kvernelandgroup.com

Le spécialiste de l'herbe!

Taarup offre la bonne solution pour le traitement de l'herbe. Un développement continu permet de répondre à l'évolution de la demande des exploitations modernes. Quel que soit votre besoin nous avons le produit le mieux adapté pour y répondre.

N'hésitez pas à nous demander plus d'informations ou l'envoie des dépliants de notre gamme complète qui comprend :

- Faucheuses conditionneuses portées
- Faucheuses conditionneuses tractées
- Faucheuses à tambours
- Faneurs
- Andaineurs
- Ensileuses portées ou tractées
- Récolteuse à fléaux
- Enrubanneuses portées et tractées
- Presse enrubanneuse

Pour en savoir plus, consultez notre site : www.taarup.com

Kverneland Group France S.A.
55, Avenue Ampère, BP70149
45803 St Jean de Braye Cedex
Tél.: 02 38 52 43 00
Fax: 02 38 52 43 01

Kverneland Group North America
1200, rue Rocheleau
Drummondville (Québec)
J2C 5Y3, Canada
Tél.: +1 819 47 72 055
Fax: +1 819 47 79 062

Kverneland Benelux BV
De Drieslag 30, P.O. Box 180
8250 AD Dronten, The Netherlands
Phone: +31 321 38 71 23
Fax: +31 321 38 71 11

taarup

Votre agent local :

Dans le cadre de sa politique de développement continu de ses produits, Kverneland Group se réserve le droit de modifier sans préavis la conception, les spécifications et l'équipement des modèles présentés sans que cela Entraîne, pour lui, l'obligation de modifier les machines en service. Tous les produits comportant des pièces mobiles risquent d'être dangereux s'ils sont utilisés de façon incorrecte. C'est pourquoi il faut toujours lire attentivement le mode d'emploi.

05.2006/F